お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に 基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、 業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合 を除き、第三者への開示は行ないません。

#### 〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談 お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていた

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記 個人情報を利用することがあります。

#### 〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対し ては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な 管理・監督をいたします。

### お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

## ご意見・ご質問について

お客様相談窓口

■IP電話などからご利用いただけない場合 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL 06 (6262) 3561 FAX 06 (6268) 1432

### | 修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター きょうだダイヤル 0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL 048 (718) 3340 FAX 048 (718) 3350

西日本修理センター 2 ナビダイヤル 0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合 〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

## 部品に関するお問い合わせ

ナビダイヤル 0570 (00) 3211 部品センター

■IP電話などからご利用いただけない場合 〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL 06 (6613) 3211 FAX 06 (6613) 3299

# 小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁月3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く) 2015年6月現在(所在地、電話番号など) ハては変更がある場合がありますので

Conair Far East Ltd., A Subsidary of Conair Corporation USA Conair Corporation USA


1 Cummings Point Road, Stamford, Connecticut 06902 USA www.toolsofsassoon.com

Vidal Sassoon and related logos are trademarks of

The Procter & Gamble Company, used under license by Conair Corporation

各部のなまえ

# VSD-1211



# マイナスイオンについて

- ●メインスイッチを入れると、マイナスイオンが常に発生します。
- ●マイナスイオン発生時に特有の臭いがすることがありますが、 人体に害はありません。

本体から「ジー音」「ピー音」等の音が発生することがありますが、 マイナスイオン発生時の音であり、異常ではありません。

# 仕様

電源	AC100V·50/60Hz共用
安全装置	温度ヒューズ 167℃
消費電力	1200W
電源コードの長さ	約1.9m
サイズ (集風器付)	約275 (W)×90 (D)×300 (H) mm
質 量 (集風器付)	約660g
付属品	集風器、取扱説明書(本書)、保証書

# 正しい使いかた

電源プラグをコンセントに 差し込みます。

定格15A以上のコンセントを 単独で使用してください。



※根元までしっかり差し込んでください。

# スイッチを入れます。

・乾燥や整髪に合わせて使い分けてください。

# (メインスイッチ)

# 温度調節スイッチ

• HI : 風量強 •LO:風量弱 • OFF: 電源切

●HOT : 温風温度高 : 温風温度中 • 1 ●WARM: 温風温度低

# クールショットボタン

押している間のみ「COOL」の風に切換えます。

: 乾燥・整髪に 「COOL」の風:整髪後の仕上げに

# 使用後

メインスイッチを [OFF] にし、 電源プラグをコンセントから 抜きます。



# ↑ 電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。 断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

- ●常に電源コードはゆとりをもった状態で使用する。(図①)
- ●屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。(図②③) ●電源コードによじれをおこさない。(図④)
- ●本体に電源コードを巻きつけ、収納しない。(図⑤)
- ※風が出たり出なかったり、電源コードが異常に熱を持っているときは使 用しない。



# 上手な使いかた

# 洗髪後

Step



乾いたタオルでやさしく押し 当てるように水分を拭き取り ます。

※ゴシゴシとこすらない。



Step 2

乾かします。 ※根元をしっかりと。

髪の根元から手先に向かって

ボリュームを つけたいとき

髪の根元を持ち上げるようにし

て、下から温風をあてます。

# セット








蒸しタオル、整髪料などで髪 を少し湿らせてからセットし







温風で髪をセットした後、 「COOL」の風をあてると、 くせづけしやすくなります。



使用中、吸込口から髪を10cm以上 離してください。 髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなく

なり、故障や事故の原因となります。





●必ずメインスイッチを「OFF」にして電源プラグをコ ンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管 してください。

# お手入れ

本体)(集風器

本体及び集風器の汚れは薄めた 中性洗剤を含ませた布で拭きと ってください。


※ベンジン、シンナー類は器具を傷める ので使用しないでください。

※本体やハンドルに整髪料がついたまま 放置すると、プラスチックが劣化して 変色やヒビが入って故障する恐れがあ ります。


# (吸込口)(フィルター)

吸込口・フィルターの汚れは、風量を少なくさせたり、発火・ やけどの原因となりますので、こまめに(月1回以上)お手入 れしてください。

1.吸込口を図の矢印の方向に回して開けます。



2.吸込口・フィルターについたホコリや髪の毛などを、やわらかい歯ブ ラシなどで取り除きます。



3.お手入れが終わったら、吸込口を閉じます。 ①吸込口の凸部を本体の凹部に合わせます。

②図の矢印の方向に回します。

# 保管時のご注意

●ヘアピンなど他のものといっしょに 保管しないでください。 本体内部に入り込んだ場合、故障の原因とな

ります。 ●本体及び集風器に整髪料がついたまま 放置しないでください。

本体及び集風器が劣化して、色落ちの原因と なります。



**VSD-1211** 

HAIR DRYER

保証書別途添付

取扱説明書

で使用前に必ずお読みください。

家庭用

SASSOON

日本国内専用 Use only in Japan

このたびはヴィダルサスーン・マイナスイオンヘアドライヤーをお買い上げい ただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前 に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、お読みになられたあとも、保証 書とともにお使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

**小泉成器株式会社** 

# 安全上のご注意

- \* ご使用の前に、この 「安全 トのご注意 | をよくお 読みの上、正しくお使いください。
- \* ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお 使いいただき、お使いになる方や他の人々への 危害や損害を未然に防止するためのものです。 また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の 程度を明示するために、誤った取扱いをすると 生じることが想定される内容を「警告」「注意」 の2つに区分しています。いずれも安全に関す る重要な内容ですので、必ず守ってください。



誤った取扱いをしたときに、死亡 ↑ 警告 または重傷を負う可能性がある もの

誤った取扱いをしたときに、使用 ↑ 注意 者が傷害を負ったり、物的損害の 可能性があるもの

### 絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げ るものです。図の中や近傍に具体的な禁 止内容(左図の場合は分解禁止)が描か れています。




●記号は、行為を強制したり指示したりす る内容を告げるものです。図の中に具体 的な指示内容 (左図の場合は電源プラグ をコンセントから抜いてください) が描か れています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも 見られるところに必ず保管してください。

# 日本国内専用

この商品は日本国内でのみご使用いただけます。 変圧器を用いて海外で使用された場合、保証期間内で あっても有償修理扱いとなります。

# ↑ 警告



火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げ の販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご 相談ください。

定格 15A以上のコンセントを使用する。また、延 長コードを使用しない。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発 火することがあります。

電源コードは必ずゆとりを持たせて使用する。

電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショー



吸込口・フィルターについた ホコリや髪の毛などを、やわら かい歯ブラシなどで取り除く。

温風が熱くなり、髪がこげたり、火 災・やけどの恐れがあります。吸 込口・フィルターはこまめに (月 1回以上) お手入れしてください。



電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面に ホコリが付着している場合は拭き取る。 火災の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの 差込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで 使用しない。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の 近くで使用しない。

爆発や火災の原因となります。

吸込口や吹出口をふさいだ り、ヘアピンなどの異物を入

感電したり異常過熱により発火す ることがあります。



水につけない。また、ぬれた 手で使用しない。

# ↑ 警告

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工した り、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしな い。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温 部に近づけたりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

AC100V以外の地域では使用しない。 (日本国内専用)

火災・感雷の原因となります。

本体に電源コードを巻きつけ ない。また、電源コードを束 ねたまま使用しない。

雷源コードがねじれて断線・ショー ト・火災・感電の原因となります。



#### 次のようなときは、使用しない。

- 風が出たり出なかったりするとき
- ●雷源コードがねじれて戻らなくなったとき
- ●電源コード・電源プラグの根元部分が変形したり傷ん でいるとき



本体内部が真っ赤になったり、煙が出るときは使 用しない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

本体の中で異物が動く音がするときは使用しない。 感電・発火・けがの恐れがあります。

#### 使用中に吹出口をのぞき込まない。

風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをする恐れ があります。

業務用として使用しない。また不特定多数の人が 使う場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

スプレー式整髪剤を同時に使用しない。 発火・やけどの恐れがあります。



ショート・感雷の原因となります。



# ↑ 警告



浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使 用しない。

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあり ます。

使用時以外は必ずスイッチを切り、電源プラグを コンセントから抜く。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因と

なります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必 ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

⚠ 注意

感電やショートして発火することがあります。

#### 雷源コードがよじれたままで は使用しない。

ショートして火花が出ることがあり ます。



毛髪の乾燥や整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの 使用は避ける。

やけどや火災、故障の原因となります。

通電したまま放置しない。 火災の原因となります。

> 落としたり、ぶつけたりしない。 感電・発火の原因となります。



使用中、吸込口から髪を10cm以上離す。

髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなり、故障や 事故の原因となります。

集風器は高温になっているの で、触れない。 やけどすることがあります。



整髪料などがついた手で本体を触らない。 劣化の原因となります。



浴室や湿気の多い所に保管しない。 絶縁劣化により感雷することがあります。

# 1 保証書

● 保証書は別途添付されています。保証書はお買い上げ の販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入を で確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管して ください。保証期間はお買い上げ日より2年間です。

【アフターサービスについて】

# 2 修理を依頼されるとき

保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参くだ さい。保証書の記載内容により「無料修理」いたします。

● 保証期間が過ぎているときは


お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使 用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致し

# 3 補修用性能部品の保有期間

● マイナスイオンヘアドライヤーの補修用性能部品の保 有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは商 品の機能を維持するために必要な部品です。

# 4 アフターサービスについてご不明の場合

● アフターサービスについてご不明の場合には、お買い 上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」 にお問い合わせください。



2